

GEKOPPELD ARTIKEL

RK-5004



RK-1600



RUKRA UNIVERSELE LIFTINTERCOM

TECHNISCHE GEGEVENS

- Voeding: 12V DC
- Stroomverbruik:
rust: 30mA
Actief: 250mA
- Bedrading: 2 Draads verbinding
tussen master-module en slave
en carmodule
- Maximale communicatie
afstand: 1000 meter
- Behuizing: Kunststof ABS
- Omgevingstemp.:
-10 tot 50° Celsius
- Artikelen: Multiplex, Simplex,
Mastermodule Carmodule
Zie de handleidingen voor
de artikelnummers

Indien een lift een hefhoogte heeft van 30 meter of meer en/of de machinekamer staat niet in een open verbinding met de liftcabine moet er een intercom aanwezig zijn om vanuit de machinekamer met de mensen in de liftcabine te kunnen communiceren.

Met de RUKRA simplex liftintercom kunt u aan deze eisen voldoen. Met de RUKRA multiplex liftintercom kunt u ook aan deze eis voldoen met ook nog de extra mogelijkheid om meerdere intercomsystemen in een gebouw aan elkaar te koppelen en deze allemaal naar 1 centraal punt te laten bellen en separaat terug kunnen bellen naar iedere lift.

- 2 draads intercomsysteem
- Eenvoudige montage
- Meerdere liften op 1 meldkamermodule
- Compacte spreekmodule achter het kooipaneel met aansluiting voor drukknop
- Spreekmodule op de liftcabine met alarmdrukknop

De RUKRA multiplex liftintercom is een 2 draads intercom en ook geschikt als alarmintercom naar een bemand callcenter. De RUKRA multiplex liftintercom is speciaal ontworpen voor de liftindustrie. Het intercom systeem kan als simplex of als multiplex tot 99 systemen toegepast worden.