

GEKOPPELD ARTIKEL



RK-9023



RK-4042

RUKRA LED NOODVERLICHTING

Het RUKRA LED Noodverlichtingsarmatuur is zeer energie zuinig en is voorzien van LED's met een verwachte levensduur van 50.000 branduren.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Led eigenschappen SMD LEDs
- Kleurtemperatuur 6000 °K daglicht
- Dimbaar Nee
- Voltage 230 VAC
- Wattage 5-7 W
- Accu beveiliging Over- en ontladen
- Materiaal Polycarbonaat
- 3 uur noodverlichting
- Lichtsterkte 193 Lm
- Lichtsterkte op noodstroom 193 Lm
- Afmeting 352 x 110 x 55 mm (lxbxh)

VOORDELEN:

- Eenvoudig te monteren
- Losse accu
- Auto test functie
- Energie zuinig
- Lange levensduur

Het RK-4047 Noodverlichtingsarmatuur 5-7W kan onder andere worden ingezet als noodverlichting voor op de liftkooi, in de machinekamer en in de lift put. Maar ook voor vluchtwegen. Het armatuur is geschikt voor montage op wanden en aan plafonds. De noodverlichting kan worden voorzien van continu verlichting of alleen bij het uitvallen van de 230Vac voeding.

Het RUKRA noodverlichtingsarmatuur is voorzien van witte SMD LEDs met een kleurtemperatuur van 6000K. Ook is het armatuur voorzien van een automatisch testsysteem, met een status led word aangegeven of er iets met het armatuur mis is zoals bijvoorbeeld een defecte accu.

Dankzij de ingebouwde accu kan het armatuur bij een stroomonderbreking circa 3 uur blijven branden. .

Dit noodverlichtingsarmatuur is ook geschikt voor permanent bedrijf, bijvoorbeeld als galerijverlichting in een appartementencomplex, flat of kantoorgebouw. Het armatuur is IP65 geclassificeerd en is dus ook geschikt voor een buiten toepassing.

RUKRA montage service

Ook kunt u bij RUKRA terecht voor het uitbesteden van de montage van de noodverlichtingsarmatuur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoon nummer 033-711 39 41.

De montage en service wordt uitgevoerd door uitsluitend eigen personeel met een landelijke dekking en word turnkey opgeleverd.